

Установка системы видеонаблюдения Авраменко, 2

Оборудование.

№	Наименование	КОЛ-ВО
1	DS-7616NXI-K2/16P 16-ти канальный IP-видеорегистратор с PoE и технологией AcuSense Видеовход: 16 каналов аудиовход: двустороннее аудио 1 канал RCA видеовыход: 1 VGA до 1080p, 1 HDMI до 4K аудиовыход: 1 канала RCA. Входящий поток 160Мб/с исходящий поток 160Мб/с разрешение записи до 12Мп синхр.воспр. 12 каналов@2Мп 2 SATA для HDD, до 10Тб каждый диск тревожные вход/выход 4/1 16 RJ45 10М/100М Ethernet PoE интерфейсов (<200Вт) 1 RJ45 10М/100М/1000М Ethernet 2 USB -10°C...+55°C AC100-240В 15Вт макс (без HDD), ?3 кг (без HDD). Видеоаналитика: Обнаружение и захват лиц на 1 канале, сравнение лиц на 4 каналах, поиск по изображению лица,16 библиотек лиц обнаружение движения 2.0 на 16 каналах защита периметра на 2 каналах.	1
2	(Холл) DS-I453L(C) (2.8 mm) 4Мп уличная IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu 1/3" Progressive Scan CMOS матрица 20 к/с @ (2560x1440), 25 к/с @ (1920x1080, 1280x720) объектив 2.8мм угол обзора 96° 0.001Лк@F1.0 Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ 3D DNR BLC обнаружение движения 2.0 видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с встроенный микрофон встроенный слот для microSD карты до 256Гб IP67 -40°C до +60°C DC12В±25%/PoE(802.3af) 6,5Вт макс.	1
3	(Крыльцо главный вход) DS-I450L(C) (2.8 mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, 1/3" Progressive Scan CMOS матрица 20 к/с @ (2560x1440), 25 к/с @ (1920x1080, 1280x720) объектив 2.8мм угол обзора 96° 0.001Лк@F1.0 Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ 3D DNR BLC обнаружение движения 2.0 видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с встроенный микрофон встроенный слот для microSD карты до 256Гб IP67 -40°C до +60°C DC12В±25%/PoE(802.3af) 6,5Вт макс.	1
4	(Мусорка)DS-I400(D) (6mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м, 1/3" Progressive Scan CMOS матрица 20 к/с@2560x1440, 25 к/с(1920x1080, 1280x720) объектив 6мм угол обзора 51,8° механический ИК-фильтр 0.01Лк@F2.0 Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, ROI коридорный режим WDR 120дБ 3D DNR BLC Smart ИК обнаружение движения 2.0 видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с IP67 защита от перенапряжений TVS -40°C до +60°C DC12В±25%/PoE(802.3af) 6.5Вт макс.	1
5	(Периметр) DS-I450L(C) (2.8 mm) 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с LED-подсветкой до 30м и технологией ColorVu, 1/3" Progressive Scan CMOS матрица 20 к/с @ (2560x1440), 25 к/с @ (1920x1080, 1280x720) объектив 2.8мм угол обзора 96° 0.001Лк@F1.0 Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, WDR 120дБ 3D DNR BLC обнаружение движения 2.0 видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с встроенный микрофон встроенный слот для microSD карты до 256Гб IP67 -40°C до +60°C DC12В±25%/PoE(802.3af) 6,5Вт макс	7
6	kadrON 130x42 Коробка монтажная круглая JB1-100W	10
7	Жесткий диск 4Тb SATA-3 Western Digital WD42PURZ Purple Cache 256MB	1

Материалы.

№	Наименование	КОЛ-ВО
1	305м	450
2	Крепёж	1

Установка оборудования

1	Прокладка кабеля под фасадом	450
---	------------------------------	-----

2	Установка в/камеры, настройка, подключение	10
3	Сверление стен	1
4	Установка регистратора, настройка	1

Лифт

№	Наименование	КОЛ-ВО
2	микрофоном 1/2.7" Progressive Scan CMOS матрица объектив 2.8мм угол обзора 115° механический ИК-фильтр 0.01Лк@F1.2 H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, DWDR коридорный режим, 3D DNR BLC ROI, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии Smart ИК видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с встроенный слот для microSD карты до 128Гб, G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, IK08, комплект герметизации, -20°С до +45°С DC12В±25%/PoE (IEEE 802.3af) 6,5Вт макс.	1
3	WI-CPE513P-KIT V3 Комплект беспроводных точек доступа для организации беспроводных каналов между удаленными объектами, по типу «точка-точка» или «точка-многоточка», на частоте 5ГГц. Имеют второй порт с поддержкой технологии PoE-Passthrough 802.3af/at, позволяющий запитать дополнительное устройство от данного порта.	1
4	ParLan U/UTP внутренний кабель cat.5e 4pair 4*2*0.52 (КВП-5е 4*2*0,52) витая пара , бухта 305м	30
5	Кронштейн	1
6	Установка камеры в лифтовой кабине	1
7	Установка комплекта точек доступа	1
8	Прокладка кабеля	30
9	Настройка системы	1